

r i k t i g s o l s k j e r m i n g ø k e r t r i v s e l e n

Tidløs og minimalistisk i alle regnbuens farger. Med vedlikeholdsfrie Norsol 25 mm persienner regulerer du enkelt lysmengde og innsyn etter behov.

Produktfakta

NORSOL® 25 mm innvendige persiener leveres med over- og underlist, stigesnøre og snor i farger som er tilpasset lamellfargen. Persiennen leveres i 4 varianter: fritthengende, mellomglass, styrewire vanlig og for takvindu.

25 mm innvendige persiener er utstyrt med en rekke praktiske detaljer som gjør den enkel å bruke.

- Monteringsopphenget gjør det enkelt å montere og ta ned persiennen ved rengjøring av vinduer og persiener
- Automatisk snorbremser i overlist på fritthengende persiener
- Enkel innstillinger av lamellene.

Konstruksjon

NORSOL® 25 mm produseres av spesial-legert brennlakkert aluminium, som gir en UV-bestendig flate. Derfor beholder persiennen sin opprinnelige farge gjennom hele levetid. Overlist og underlist er i brennlakkert stål.

Lagerbukk og stigebåndsruller er av plastmateriale og stål av høy kvalitet, som gir en lett og stille funksjon. Snorer og stigebånd består av polyester som gir lang levetid.

Betjening

Opp- og nedheising skjer med snor (1,4 mm).

Fritthengende persienne: snoren låses med et låshus.

Lamellstillingen justeres med en glassfiberstav og snekke med betjening på høyre eller venstre side.

Mellomglass persienne: snoren låses med en snorlås.

Lamellstillingen justeres med en vendewire og vendestav på høyre eller venstre side.

Kan leveres med motor.

Tekniske data

Maks bredde 3000 mm
Min. bredde 200 mm (med motor 800 mm)
Maks høyde 2500 mm

Pakkehøyde (mm) - Dvs. når persiennen er trukket opp.


Total høyde	Pakkehøyde
500	46
1000	64
1500	82
2000	100

Måltaking


Pass på:

- At persiennen ikke butter i håndtak, hengsler eller andre deler som stikker ut fra karm eller ramme når persiennen heves eller senkes.
- At vinduet eller døren kan åpnes uten å butte med opptrukket persienne (se pakkhøydetabellen).


Når man tar mål i ramme eller nisje, mål oppe, nede og på midten. Åpningen kan være skjev.

Opphengsbeslag


Opphengsbeslag tak




Opphengsbeslag tak/vegg

Type 2 - Mellomglass

T-beslag til mellomglass

Type 3 - Wirebeslag

Wirebeslag ved takfeste



Wirebeslag ved veggfeste

