



r i k t i g s o l s k j e r m i n g ø k e r t r i v s e l e n

Markisen for de store vindusflater. Norsol Fasademarkise er en kraftig konstruksjon for alle bredder. Med solide komponenter er den svært stabil, samtidig som den gir svært effektiv solskjerming og godt utsyn. Velegnet for motorisering og automatikk.

FASADEMARKISE

Norsol Fasademarkise gir optimal skjerming for lys og varme. Samtidig bevares utsynet godt og du kan enkelt justere vinkelen etter solens gang. Velg blant mer enn 140 skreddersydde markiseduker som best matcher din fasade.

Bruksområde

NORSOL® Fasademarkise er en kraftig fallarmsmarkise spesielt egnet for større vinduspartier på for eksempel skoler, kontor og industribygg m.m. Markisen er konstruert for vegg- eller takmontering. Velg blant åpen markise (Fasademarkise uten kassett med kombinasjonsfeste for montering i tak eller vegg) eller kassett for veggmontasje i kvadratisk form. Som opsjon for kassett kan fasademarkisen også leveres i en rund kassett som også kan hvitlakeres mot pristillegg. I rund kassett er markiseduken underullet (overrullet ellers).

Betjening

Markisen leveres med sveiv (140 cm) som standard, men kan også leveres med annen sveivlengde (100, 120, 160 og 180 cm). For enkleste betjening anbefales motor komplett med enten bryter eller fjernkontroll, og sol- og vindautomatikk.

Beslag

Markisebeslagene er i ekstrudert og støpt aluminium som er lakkert i grått. Armene har innebygd ekstra kraftige justerbare fjærer som gir markisen optimalt dukspenn.

Profil

Front-, arm-, takprofiler og kassett i eloksert aluminium. Rørene er av galvanisert stål. Velg blant åpen markise (Fasademarkise uten kassett med kombinasjonsfeste for montering i tak eller vegg) eller kassett for veggmontasje i kvadratisk form. Som opsjon for kassett kan fasademarkisen også leveres i en rund kassett som også kan hvitlakeres mot pristillegg. I rund kassett er markiseduken underullet (overrullet ellers).



Valg av duk

Velg blant mer enn 140 markiseduker i ensfarget, tofarget eller stripet design.

Tekniske data

Maksimum bredde: 7 m for fasademarkise uten kassett og 5,5 m for fasademarkise med kassett. Markisen kan seriekoples opp til 20 m. Bredde t.o.m. 550 cm: 1 par armer - Bredde 551 t.o.m. 700 cm: 3 stk armer.

