



r i k t i g s o l s k j e r m i n g ø k e r t r i v s e l e n

Skreddersys til alle vindusformer med ekstra vindsikring i toppkassen for ekstra stabilitet. Profilerte 80 mm lameller gir svært godt utsyn selv når de er vinklet etter solens gang. Styreskinner i sidene er også standard og bekrefter kvaliteten i produktet. Motorisering og automatikk øker komfort, trygghet og fleksibilitet i løsningen. Passer like godt til trehus, funkis- og leilighetsbygg, som til næringsbygg.

PRESIDENT 80

NORSOL® President 80 er en patentert spesialkonstruksjon for utvendig bruk med 80 mm valsede aluminiumslameller. Med støtte fra Innovasjon Norge har Norsol utviklet en innovativ måte å produsere denne persiennen på som sikrer en høy kvalitet. Fasadepersiennen er ideell for sykehus, skoler, industribygg, kontor og hjem hvor man stiller høye krav til kvalitet og bestandighet. NORSOL® President 80 er utstyrt med vindsikrede lameller. Gjennom sin kraftige konstruksjon, kan den monteres ved mange ulike vinduspartier for å oppnå maksimal solskjerming. Flere persiennen kan seriekobles der det er ønskelig. Når persiennen skal motoriseres er det President som er bygget for dette.

Generelt

Utvendige persiennen er blant de mest effektive solskjermingsproduktene på markedet. Over 90% av solvarmen hindres i å komme inn i rommet når persiennen er i bruk. I tillegg skjerner den for innsyn, gir meget bra utsyn og beskytter møbler og gulv mot uønsket falming fra sollyset.

Bruksområde

President 80 er en fleksibel persienne for de store oppgaver. Den kan dekke både små og svært store vindusflater. Den gir en effektiv solskjerming og varmedemping, kombinert med et godt utsyn. Samtidig skjerner persiennen for innsyn. Graden av alt dette bestemmes av hvordan du selv velger å vinkle lamellene. Utrolig nok forsvinner også den skreddersydde persiennen dels i fasaden når lamellene vinkles. 80 mm lamelldybde gir en større avstand mellom hver lamell enn 50 mm, og etterlater ved større vindusflater et minimalistisk uttrykk når fasaden observeres på avstand.

Betjening

Standard betjenes opp-, nedheising og lamellvinkling med sveiv (maks 9 kvm.). For større flater og/eller økt komfort er det vanlig å motorisere persiennen. Velg mellom enkel bryter, impulsbryter med innebygget relé for ett enkelt tastetrykk eller styring via RTS Modulis mottaker med fjernkontroll. For ytterligere kontroll kan sol- og/eller vindautomatikk tilkobles.

Komponenter

Lagerbukker og stigebåndsruller består av hardplast, konstruert for å gi en stille og lettgående funksjon.

Profiler

er natureloksert eller bruneloksert aluminium, som fargetilpasses etter lamellfargen.

Lameller og styreskinner

80 mm dybde, spesiallegert aluminium med slitesterk brennlakking. Stort fargeutvalg. Styreskinnene i aluminium sørger for at lamellene holder seg på plass selv ved sterk vind.

Tekstiler

Liner, stigebånd og løftebånd er 100% polyester.

Dekkasser

Dekkasser kan fås med eller uten endelukk. Standardfarger er hvit, grå, brun og svart.


Tekniske data

Maks bredde	4950 mm
Min. bredde	400 mm + snekke
Min. bredde m/motor	700 mm
Maks høyde	5000 mm
Maks flate m/sveiv	6 m ²
Maks flate m/motor	20 m ²

Pakkhøyde

Pakkhøyden er målet på persiennen når den er trukket opp.

Total høyde	Pakkhøyde
1000	150
1500	180
2500	200
3000	310



Målene er anbefalte maksimum som ikke bør overskrides. Ved vanskelige monteringsforhold bør man vurdere maksimumene.

Dekkassehøyde

Dekkassehøyden viser hvor høy dekkassen blir på de ulike persiennehøydene.

Høyde Dekkase	Høyde Persienne
170	1000
210	1500
240	2000
280	2650
310	3150
340	4000
360	Over 4000



President 80 med robuste styreskinner. Leveres i natureloksert, bruneloksert, hvit (RAL 9010) og sort (RAL 9005). Kan også spesiallakeres.



80 mm brede lameller gir persiennen en unik solskjermingsfaktor. Samtidig er persiennen vindstabil.



President 80 gir et godt utsyn fra innsiden av huset.



Utvendige persiennen gir også et stilrent uttrykk sett fra innsiden.

